

CM-180-2

ModBus RTU Slave – ModBus RTU Slave

Numer katalogowy

15-03-02-01-0214

Opis

Urządzenie CM-180-2 przeznaczone jest do wymiany danych pomiędzy dwiema odrębnymi sieciami ModBus RTU. Wymiana danych dokonywana jest poprzez zapis lub/ odczyt danych do/z rejestrów lub bitów w pamięci CM-180-2, który w obydwu sieciach pracuje jako urządzenie typu *slave*. Użytkownik ma do dyspozycji 1400 rejestrów w pamięci urządzenia. CM-180-2 umożliwia wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami typu ModBus RTU *master*.

Główne cechy

- Możliwość wymiany danych pomiędzy dwoma odrębnymi sieciami ModBus RTU z różnymi parametrami transmisji
- Możliwość dokonywania operacji na 1400 rejestrach
- Umożliwienie wymiany danych pomiędzy dwoma urządzeniami ModBus RTU *master*
- Obsługiwane funkcje ModBus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16
- Sygnalizacja jakości komunikacji COM1, COM2
- Montaż na szynę DIN
- Ochrona przed przepięciami



Sposób podłączenia

